

Lavamanos

Aquasensor

- Lavamanos, acero inoxidable.
- Instalar sobre pared.
- Disponible en 1200-1800-2400-3000 mm de longitud. O 2-3-4-5 áreas de lavado.
- Todos los componentes están preinstalados.
- Bucle de inducción para la distribución de presión uniforme y prevención de legionella, sin secciones de tubo de callejón sin salida.
- Conexión de agua a la izquierda y la derecha.
- Canal con fondo redondo para una higiene óptima. Ninguna adherencia de la suciedad.
- Montaje sencillo. Plug and play.
- Conexión de agua con manguera flexible, con unión de 1/2".
- Temperatura fija del agua. Mezclada previamente usando v válvula (opcional) o sólo agua fría.
- Energía
 - eléctrica, transformador 230V-6V o 120V-6V
 - baterías. Funciona 3 años con 4 pilas alcalinas AA par grifo a una media de 100 ciclos por día (incluidas). Integrado, completamente pre-ensamblado.



GRIFOS DE SENSORES MANOS LIBRE
www.aquasensor.eu




Electrónica inteligente automáticamente con auto-alineación de zona de detección

Aireador de diseño seguro de robo.



Fondo liso redondo. Ninguna adherencia de la suciedad para una higiene óptima.



Disponible opcional: válvula para agua fija ajustable de temperatura de la mezcla.

